

CYANOFIX 84 A

Cyanofix 84 A je sekundové lepidlo s velkou lepící silou a velmi rychlým tuhnutím na bázi kyanoakrylátů.

Technická data:

Báze	kyanoakrylát
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	chemická reakce
Otevřený čas (*)	cca 4 sek.
Rychlost schnutí (*)	1 min.
Tepelná odolnost	-40°C až +120°C

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.



Charakteristika:

- bezprostřední přilnavost
- velmi velká lepící síla za pár sekund

Příklady použití:

- lepí během několika sekund většinu materiálů
- běžné rychlé opravy
- vhodné na porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd.
- nepoužívat na PE, PP, Teflon

Provedení:

Barva: transparent

Balení: plastová lahvička 20g, tuba 3g

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: většina hladkých materiálů kromě PE, PP, Teflonu

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: není vyžadována

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot, povrch musí být hladký a mít vhodnou styčnou plochu. Naneste kapku lepidla na povrch jedné ze styčných ploch, spojte obě plochy (bez klouzání) a stiskněte asi na 1 min.

Čištění: čističem white spirit (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: Cyanofix 84 A

Bezpečnost:

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Další informace viz. bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.

Poznámka:

Po použití lahvičku i tubu důkladně utěsněte a uzavřete. Špatně uzavřené balení ztvrdne.