



Technický list
Číslo výrobku 0687

Hartwachs-Polish

Ochranné mléko na bázi vodní emulze pro mytí dřevěných povrchů.

Oblasti použití

Je vhodný zejména pro ošetřování dřevěných podlah a parket, které jsou ošetřené Hartwachs-Öl nebo HWS-112 Hartwachs-Siegel

Vlastnosti výrobku

Výrobek je určen především pro ošetřování olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů. Má velmi dobrý osvěžující účinek na ošetřované voskové vrstvy. Hartwachs-Polish lze po oschnutí vyleštit.

Zpracování

Hartwachs-Polish je nutné před použitím dobře protřepat. Před nanášením musí být ošetřovaná plocha dobře očištěna smetákem, mopem nebo vysavačem. Pro plné ošetření naneste tence ochranné mléko měkkým hadříkem. Po zaschnutí vyleštíte ochranný film čistým hadříkem, u větších ploch

Údaje o výrobku

Hustota:	cca 1,0 g/cm ³ při + 20°C
Viskozita:	nízkoviskózní
Zápach:	jemný
Balení:	plastové nádoby 1 l
Barva:	bezbarvý

použijte pro leštění lešticí stroj. Pro udržovací ošetření přidejte 250 ml Hartwachs-Polish (větší sklenice) k 10 l vody (úklidový kbelík). Podlahu umyjte dobře vyždímaným hadrem na podlahu.

Bezpečnost

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Kód produktu: GE 10

Likvidace

Odpad musí být zlikvidován v souladu s platnými předpisy. K recyklaci předávejte pouze obaly bez zbytků.

Označení

ADR: -/-
WGK: 2

Upozornění

Dřevěnou podlahu nikdy nepřemokřete, může dojít k jejímu poškození nabobtnáním dřeva. Vlhký hadr nebo nasáknutou utěrku nikdy nenechávejte položenou na olejovaných nebo voskovaných dřevěných plochách. Zamezíte tím tvorbě skvrn.

Spotřeba

Jedním litrem Hartwachs-Polish ošetříte 10 – 20 m².

Skladovatelnost

V uzavřených původních obalech při skladování v chladu a suchu nad bodem mrazu. Od data výroby spotřebujte do 24 měsíců.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost 02/12

0687-TM-02.12.doc

