



Technický list Číslo výrobku 2652 - 55

Pflege-Öl

Přípravek k ošetření dřeva na bázi lněného oleje.



Na bázi
rozpouštědel



Do interiéru
i exteriéru



Pro zahradní
nábytek



Pro omezené
rozměrově
stále dřevěné
dílce




Pro rozměrově
nestálé dílce



Nátěrem




Před použitím
promíchat



Teplota
zpracování



Čas schnutí,
následný nátěr
po 12 hod.



Nanášené
množství
v jedné vrstvě



Doba
skladování



Skladovat
v chladu, ale
nad bodem
mrazu, chránit
před vlhkostí,
obal dobře
uzavřít



Oblasti použití:

Přípravek Pflege-Öl lze použít všude tam, kde je pro zachování krásy dřeva vyžadován speciální hydrofobní účinek. Prostředek je vhodný zejména pro ošetření zahradního nábytku a dřevěných palub z teaku, bangkirai, modřínu, douglasky, tepelně upravovaného dřeva a WPC.

Vlastnosti výrobku:

Díky speciálnímu složení opatřuje porézní dřevo hydrofobním povrchem, který zabraňuje pronikání vody. Pflege-Öl se snadno roztírá, je velmi vydatný a chrání dřevo před vysycháním.

Pflege-Öl splňuje požadavky normy EN71-3, bezpečný pro hračky.

2652-55-TM-04.16.doc

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 0,83 g/cm ³ při 20 °C
Bod vzplanutí:	cca 63 °C
Balení:	plechovky 0,75 l, 2,5 l a 5 l
Barevný odstín:	2652 farblos, 2653 teak, 2654 lärche, 2655 bangkirai 2656 speciální odstíny

Certifikát

DIN EN 71-3 „Bezpečný pro dětské hračky“



Zpracování:

Dřevo musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a vosku. Uvolněné a zvětralé staré nátěry obruste. Jehličnatá dřeva, jakož i všechna dřeva náchylná k napadení plísněmi ve venkovním prostředí, nejprve ošetřete ochranným prostředkem. Neředěný prostředek Pflege-Öl nanášejte štětcem ve směru vláken

ve 2 pracovních operacích. Nevsáknutou nátěrovou látku odstraňte po cca 30 – 60 minutách suchým štětcem. Pflege-Öl dobře rozmíchejte; míchání opakujte také během práce nebo po jejím přerušení. Barevný odstín a snášenlivost s podkladem vyzkoušejte zkušebním nátěrem.

Upozornění:

U dřevin s vysokým obsahem tříslovin /dub, robinie, teak, bangkirai, modřín, douglaska/ může dojít vlivem deště k jejich vylouhování. To může způsobit vznik fleků na dřevě a zabarvení světlých zdí a omítek.

Pflege-Öl používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, a řiďte se návodem k použití. Chraňte před dětmi. Zamezte kontaktu s očima a potřísnění pokožky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Při použití ve vnitřních prostorách dobře větrejte.

Textilie znečištěné olejem Pflege-Öl (např. hadry, pracovní oděvy) mohou mít sklon k samovznícení, proto je po použití namočte do vody a vložte do požáru odolných nádob na odpad a náležitě je zneškodněte.

Bezbarvý Pflege-Öl nechrání proti UV záření, proto ho používejte na dřevěné části, které nebudou vystavené přímé povětrnosti (dřevo chráněné před slunečním zářením, srážkami a větrem). Je-li požadován bezbarvý nátěr pro venkovní prostředí, proveďte více nánosů a pravidelně je opakujte.

Pracovní nářadí a čištění:

Pracovní nářadí čistěte ihned po použití ředidlem V-101. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/16

2652-55-TM-04.16.doc

Použití v systému s produkty:

- Holzschutz-Grund (2046)
- Holz-Tiefenreiniger (2040)
- Holz-Entgrauer (2041)

Schnutí:

Suchý proti prachu
po cca 4 hodinách,
Přetíratelný
po cca 12 hodinách.

Jedná se o hodnoty ověřené praxí při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Obsah VOC

Mezní hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010).
Tento produkt obsahuje maximálně 700 g/l VOC.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:
plechovky 0,75 l, 2,5 l a 5 l

Spotřeba:
cca 60-80 ml/m² na nátěr

Skladovatelnost:
Skladovatelnost je v uzavřených původních obalech, v suchu a v místnostech s teplotou nad bodem mrazu minimálně 5 let.

Bezpečnost:

Kód výrobku: M-KH 03

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Ekologie:

Zbytky výrobku zneškodňujte podle platných předpisů. Prázdny obaly odevzdejte k recyklaci.

