

**UNDERBODY PROTECTION BRUSH**

Underbody Protection Brush je vodoodpudivý snadno použitelný nátěr na bázi bitumenů aplikovatelný štětcem. Stále pružná ochranná nátěrová hmota na ochranu podlahových částí vozidel. Tvoří elastickou hmotu s protihlukovými účinky. Po nanesení vytvoří ochrannou vrstvu, která chrání před korozí, kameny a ropnými látkami.

**Technická data:**

<b>Báze</b>	směs bitumenových pryskyřic, plniv, rozpouštědel a speciálních inhibitorů koroze
<b>Konzistence</b>	tixotropní
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Rychlost tvorby slupky</b>	2 hod.
<b>Rychlost vysychání</b>	nelepí za 8 hod.
<b>Hustota</b>	1,28 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplota vznícení</b>	210°C
<b>Bod vzplanutí</b>	27°C

**Charakteristika:**

- tvoří pevnou elastickou vrstvu, která má vynikající ochranné účinky proti korozi, nežádoucímu působení minerálních olejů, solí a mechanickému poškození (např. odření)
- tvoří zvukovou izolaci
- odolný proti vodě a rozpouštědlům

**Příklady použití:**

- ochrana podběhů a spodních částí karosérií proti korozi
- zvuková izolace

**Provedení:**

*Barva:* černá

*Balení:* kovové plechovky 1 kg, 5 kg

**Skladovatelnost:**

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem!

**Podklady:**

*Vhodné povrchy:* kovy

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez mastnot a prachu

*Příprava povrchu:* odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

**Pracovní postup:**

*Nanášení:* Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Chraňte podklady, které nebudou ošetřovány. Před aplikací dobře promíchejte. Nanášejte špachtlí nebo štětcem.

*Čištění:* White Spiritem (lakový benzín)

*Pracovní teplota:* +10°C až +25°C

*Opravy:* **Underbody Protection Brush**

**Bezpečnost:** Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.