

## ADLER Legno- Öl

## 50880 a násl.

Univerzální olej pro nábytek a interiér pro domácí kutily a řemeslo

### POPIS PRODUKTU

#### Obecné informace

Rychle schnoucí olej pro povrchovou úpravu listnatých a jehličnatých dřevin. Produkt s velmi dobrou schopností průniku, vynikající zvýraznění textury dřeva, velmi dobrá plnivost a odolnost vůči vodě.

Tuhnutí probíhá vázáním kyslíku (oxidativní schnutí)

#### Zvláštní vlastnosti Zkušební normy




- Rychlé schnutí
- Jednoduché zpracování
- Příjemná haptika
- Antistatický
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** Odolnost vůči slinám a potu.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček, Migrace určitých elementů (neobsahuje těžké kovy)
- **BGR 181** (předtím ZH 1/571) a **DIN 51130: třída protismykovosti R10**
- ADLER Legno- Öl 50880 je podle posudku ofi- Gutachten (č. :403.400) posouzený jako ne samovznětlivý!
- Produkt testovaný na emise podle zásad Německého institutu stavební techniky (DIBt)

#### Obsah látek

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, jemné aromatické izoparafíny, sušidla bez obsahu olova a kobaltu

#### Oblasti použití




Nábytek do obytných místností, vnitřní zařízení (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.


Kvůli možnému zápachu nanést tento produkt do vnitřních prostorů nábytku a skříní jen jednou a tence.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchat.
- Nezpracovávat při teplotách méně jako +5 °C a/nebo relativní vzdušné vlhkosti >80%.
- Nanosený olej nechat působit několik minut a potom setřít přebytek bavlněnou hadičkou nebo klubkem gázy ve směru dřevných vláken.
- **Pozor:** při nanášení odstínu Weiss (bílý) je potřebné dbát na rovnoměrné broušení jako i rovnoměrný nános oleje!

**Způsob nanášení**


Způsob nánosu	Nádobová pistol	Natírání	Válečkování	Stírání
Tryska (Ø mm)	1,5	-	-	-
Tlak (bary)	3-4	-	-	-
Množství (g/m <sup>2</sup> ) na 1 nános	Cca. 30-50	-	-	-
Vydatnost na nános (m <sup>2</sup> /l) <sup>1</sup>	-	Cca 15-30		

Produkt je připravený na zpracování.

Forma, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost. Přesnou spotřebu je možné určit jen na základě zkušebního nátěru. Tvar výrobku, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost. Přesnou spotřebu je možné určit jen na základě zkušebního nátěru.

**Doby schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)




Následná úprava	Po cca. 4 h
Proschnutý/ plně zatažitelný	Cca 7 dní

Uvedená čísla extraktivní jsou orientační. Rychlost schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Dobře větrat! Slabá výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování prodlužuje sušení.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu můžou dobu schnutí podstatně prodloužit

U dřevin bohatých na látky (jako např. dub, iroko) může dojít k delší době schnutí.

**Čistění nářadí**

S ADLER Legno-Reiniger 80025

**PODKLAD****Druhy podkladu**

Jehličnaté a listnaté dřeviny

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevného prachu.

Vlhkost dřeva listnaté dřeviny max 12% ± 2%

Vlhkost dřeva jehličnaté dřeviny 15% ± 2%

**Příprava podkladu****Nábytek**

Odstupňované přebroušení až po zrnitost 180-240

**Dřevěné a parketové podlahy**

Odstupňované přebroušení až po zrnitost 100-150

Při broušení použít prachový filtr P3

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Základ**

1x ADLER Legno-Öl 50880ff

Mezisušení: 4 hodiny

**Mezibrus**

lehké mezibroušení zrnitostí 280-360,  
brusný prach odstranit

Při broušení použít prachový filtr P2.

**Vrchní nátěr**

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff

**ÚDRŽBA A RENOVAČE****Údržba**

**Čistění** vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo jemným prostředkům na čistění domácnosti. Při znečištění mastnotou použít ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistění je možné nejdříve po 14 dnech od nánosu oleje.

Pro **oživení a renovaci** nanést 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a přebytek odstranit.

Prosíme dbejte na naši směrnici „**Návod na ošetřování nábytku upraveného s ADLER Legno-Öl resp. s ADLER Legno-Color**“ a naši směrnici „**Návod na ošetřování podlah upravených s ADLER Legno-Öl resp. ADLER Legno-Color**“.

Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

**POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ****Velikost balení**

750 ml; 2,5 l a 5 l

**Barevné odstíny/Stupně lesku**

ADLER Legno-Öl 50880  
ADLER Legno-Öl Weiss 50881

Pro posouzení vzhledu doporučujeme vyhotovit vzorek na originálním podkladu se zvoleným systémem povrchové úpravy.

**Doplňkové produkty**

ADLER Legno- Reiniger 80025  
ADLER Legno-Pflegeöl 50882  
CLEAN Möbelreiniger 96490  
CLEAN Parkettreiniger 42198

**DALŠÍ POKYNY****Skladovatelnost/ Skladování**

Balení 750 ml a 2,5 l:  
minimálně 3 roky v originálně uzavřeném obalu.

Balení 5l:  
minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu.

Obsah použitého balení doporučujeme přelit do menší nádoby, aby se předešlo želatínaci / tvorbě kůže.

**GISCODE**

Ö60

**Bezpečnostní údaje**

Dbejte prosím na příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete získat na [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

Zpracování výrobku v stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!