


Lignovit Interior UV 100

53229



Popis výrobku

Vodou ředitelná, prodyšná lazura na dřevo bez přísad na bázi akrylátové disperze, pro použití v interiéru. Vytváří vysoce transparentní efekt. Je zvláště vhodná pro použití v průmyslu a živnostenském podnikání.

Zvláštní vlastnosti

Obsahuje účinné prostředky na ochranu proti světlu, které pohlcují ultrafialové záření a stabilizují lignin. Přirozený vzhled dřeva jehličnanů se tím stabilizuje zřetelně déle než u bezbarvých lazur.

Oblasti použití

Stěnové a stropní dřevěné prvky, dřevěné stavební dílce v interiéru.
Produkt není účinný u barevného dřeva listnatých stromů, např. meranti, mahagon atd.

Způsob nanášení

Natírání, nanášení válečkem, nástřik, Vacumat

Příprava podkladu

Vlhkost dřeva upravte na 12 až 15 %. Lze použít hoblované, broušené nebo neupravené řezané dřevo.

Technologický postup

2x ADLER Lignovit-Interior UV 100 53229, mezi nátěry povrch zlehka přebruste brusivem o zrnitosti 280.

Teplota při zpracování a teplota objektu

Nejméně + 10 °C.
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

Pracovní nástroje

Nástroje očistěte ihned po použití vodou.

Ředění

V případě potřeby lze ředit vodou. Výrobek se dodává připravený ke zpracování.

Doba schnutí (při pokojové teplotě 20 °C)

nelepivý na prach	asi po 30 minutách
broušení	asi po 60 minutách
přelakování	asi po 60 minutách
proschlý	asi po 12 hodinách

Vydatnost (na 1 nátěr)

10 - 12 m²/l

Balení

4 litry, 18 litrů

Trvanlivost

Nejméně 1 rok v uzavřeném originálním obalu.
Skladujte v chladu, chraňte před mrazem.

Barevný odstín

Natur 53229
Pastelové barevné odstíny lze tónovat pomocí míchacího systému **ADLERMix**.

Bezpečnostně technické údaje

Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu.

03-14 (nahrazuje 08-09)

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sledit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbyvají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.